TOP

TOP

7 1/4"
(185 mm)

TOP

1 7/8"
(47 mm)

2 1/4"
(58 mm)

6 5/16"
(160 mm)

6 5/16"
(160 mm)

6 5/16"
(160 mm)

6 5/16"
(160 mm)

2 1/4"
(58 mm)

24 1/16"
(610.5 mm)

ZLINE
ATTAINABLE **LUXURY**®

24 1/16"
(610.5 mm)

COLUMN REFRIGERATION
RBCRV-30 MODELS

Use the specifications below for left hinge units.

2 1/8"
(54 mm)

Countersink:
7/16" (11.1 mm) deep

Width:
1 1/16" (27 mm) wide

Recommended Door Thickness
Minimum: 3/4" (19 mm)
Maximum for Flush Inset: 15/16" (24 mm)

Door Height
79 15/16" (2030 mm)

Use the specifications below for right hinge units.

2 1/8"
(54 mm)

Countersink:
7/16" (11.1 mm) deep

Width:
1 1/16" (27 mm) wide

11/16"
(18 mm)

1 1/16"
(27.2 mm)

11/16"
(18 mm)

1 1/16"
(27.2 mm)

47 1/4"
(1200 mm)

47 1/4"
(1200 mm)

11/16"
(18 mm)

1 1/16"
(27.2 mm)

11/16"
(18 mm)

1 1/16"
(27.2 mm)

27 3/16"
(690.5 mm)

27 3/16"
(690.5 mm)

2 1/4"
(58 mm)

6 5/16"
(160 mm)

6 5/16"
(160 mm)

6 5/16"
(160 mm)

6 5/16"
(160 mm)

2 1/4"
(58 mm)

1 7/8"
(47 mm)

BOTTOM

7 1/4"
(185 mm)

BOTTOM

BOTTOM